

## Spezifikationen

### Treiber Modell FD-14A

Frequenz	90 kHz $\pm$ 0,001 Hz
Ausgangsspannung	12 V p-p
Stromabgabe	Bis zu 0,3 A rms
Wiederaufladbarer Akku:	Lithiumion (Dauer bis zur vollständigen Aufladung $\sim$ 2 h)
Abmessungen:	125 mm (L) x 39,4 mm (B) x 12,6 mm (Tiefe)
Gewicht:	$\sim$ 70 g
Gehäuse:	ABS
Halterzubehör (optional):	Hängelasche / Tasche

### Applikator

Patch-Modell und Typ	Wiederverwendbarer PRP-20
Akustische Leistung:	0,4 W
Frequenz	90 kHz $\pm$ 0,001 Hz
Ungleichmäßigkeitsverhältnis des Bündels (BNR)	6:1
Aktiver Behandlungsbereich ERA	6 cm <sup>2</sup>
Klebefläche	33 cm <sup>2</sup>
Abmessungen	1250 mm * 50 mm * 6 mm
Gewicht	10 g
Farbe	Beige
Verwendung	Mehrfache Verwendung (etwa 7 Behandlungssitzungen)

### Ladegerät

Spannungseingang:	100-240 V Netzspannung, $\sim$ 138 mA, 50/60 Hz
Ausgang:	5 V DC, 1 A
Hinweis: Verwenden Sie einen dem örtlichen Stromnetz entsprechenden Adapter	